PICONANO / WATER TECHNOLOGY

ピコナノ循環機

水を循環させて、目的に合わせたピコナノ水をつくる。





循環イメージ図

IN・OUTのホースを容器に挿入

LAB / TEST　6 L/分 ・ AC100V

数L～約1トンの水を循環。タイマーで運転（ラボ用ハンディ仕様の場合　10分ON／10分OFF）

使用例

01 循環

大容量の水槽でも、タイマー設定により希望する循環回数でピコナノ水を生成できます。

02 ワンパス

ワンパスでピコナノ水を生成。かけ流し用途に対応しています。

03 混合・微細化テスト

水＋液体、水＋気体、水＋油、水+粉体などの混合や液体の微細化などのテストが可能です。

主な用途

ご希望に合わせた専用仕様で設計・製作

養殖・水産	水質浄化	食品製造用	洗浄用水	研究・ラボ
水質改善	池・湖・湾	容器の洗浄 材料混合用水 ダマ防止・均一混合	既設タンク水を循環ピコナノ化 洗車機等	各種研究・混合試験

製作可能な流量と電源　6L用もポンプの選定で連続運転仕様も可能

用途	流量	電源
ラボ・試験用	**6 L/分**	AC100V
水質浄化用	**60 L/分**	AC100V
水質浄化用	**120 L/分**	三相200V

※ 上記以外の流量・外観・配管接続もご相談ください。

接続仕様（選択可）


樹脂カプラ・ホース接続



ステンレスカプラ仕様

気体挿入：外部から気体を挿入する場合は、「気体挿入ノズル」（オプション）が必要です。

水の力を、もっと活かす。

株式会社リスニ　｜　https://r-s-n.jp　｜　TEL 046-297-0225

※ 写真・循環図はイメージです。性能・運転方法は対象水・用途・設計仕様により異なります。